











Łącznik/śruba	Momenty obrotowe w Ncm					
	10	15	20	25	30	
Czapeczka gojąca Śruba gojąca Śruba gojąca wąska		PF 3.0				
		PF 3.5				
		PF 4.0				
		PF 4.5				
		PF 5.0				
		PF 6.0				
Śruba do łącznika			PF 3.0			
			PF 3.5			
				PF 4.0		
				PF 4.5		
				PF 5.0		
Śruba do łącznika DYNAMIC			PF 3.5			
				PF 4.0		
				PF 4.5		
				PF 5.0		
Śruba do łącznika w połączeniu z łącznikiem ART			PF 3.5			
				PF 4.0		
				PF 4.5		
				PF 5.0		
Łącznik VARIOmulti			PF 3.5			
				PF 4.0		
				PF 4.5		
				PF 5.0		
				PF 6.0		
Czapeczka ochronna VARIOmulti		PF 3.5				
		PF 4.0				
		PF 4.5				
		PF 5.0				
		PF 6.0				
Śruba okluzyjna (VARIOmulti, VARIO 17°, belka) Śruba zamykająca do belki do CAD/CAM			PF 3.5			
			PF 4.0			
			PF 4.5			
			PF 5.0			
			PF 6.0			
Zaczep kulowy					PF 4.0	
					PF 4.5	
					PF 5.0	
Łącznik ZEST LOCATOR®				PF 3.5		
					PF 4.0	
					PF 4.5	
					PF 5.0	
					PF 6.0	
Łącznik i kotwierz ZEST LOCATOR® do VARIOmulti				PF 4.0		
				PF 4.5		
				PF 5.0		
				PF 6.0		

Do ostatecznego osadzenia nadbudowy w jamie ustnej należy koniecznie stosować nowe śruby łącznika.